

轴承座组件

— T型高度选择型 —

Order 型式 (1)Type · (2)轴承型号 — (3)h
 订货示例 RDZFKROS6000ZZ — 20

Type	材质	固定座	表面处理	附件扣环
RDZFKROS	钢	S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
RDZFKROW			无电解镀镍	
RDZFKROB	铝合金	本色阳极氧化处理		SUS304
RDZFKROAB				
RDZFKROA	不锈钢	SUS304		

6.3 / (1.6 /)

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式	高度	d	H	L1	d1	L	L2	T	S	dh	DH7	B
(1)Type	(2)轴承型号	(3)h										
RDZFKROS	623ZZ	15~20	25	3	h+9	26	36	16	4.5	7	10	4
RDZFKROW	624ZZ	15~20	25	4	h+11	28	38	18	5	9	13	5
RDZFKROB	605ZZ	15~20	25	5	h+11	30	40	20	10	10	14	5
RDZFKROAB	625ZZ	20~25	30	5	h+12	34	46	22	10	12	16	5
RDZFKROA	606ZZ	20~25	30	6	h+13	35	47	23	12	13	17	6
	626ZZ	20~25	30	6	h+14	37	49	25	10	15	19	6
	698ZZ	20~25	30	8	h+14	37	49	25	11	16	19	6
	608ZZ	20~25	30	8	h+15	41	53	29	12	18	22	7
	628ZZ	20~25	30	8	h+16	44	56	32	15	20	24	8
	680ZZ	20~25	30	10	h+14	38	50	26	10	16	19	5
	690ZZ	20~30	40	10	h+15	41	53	29	12	19	22	6
	600ZZ	20~30	40	10	h+17	46	58	34	15	22	26	8
	620ZZ	20~30	40	10	h+19	50	62	38	15	24	30	9
	6801ZZ	20~30	40	12	h+15	41	53	29	10	18	21	5
	6901ZZ	20~30	40	12	h+16	44	56	32	12	21	24	6
	6001ZZ	20~30	40	12	h+18	48	60	36	15	24	28	8
	6201ZZ	20~30	40	12	h+20	52	64	40	16	26	32	10
	6802ZZ	30~40	50	15	h+16	44	56	32	10	21	24	5
	6902ZZ	30~40	50	15	h+18	48	60	36	12	25	28	7
	6002ZZ	30~40	50	15	h+20	54	68	40	15	28	32	9
	6202ZZ	30~40	50	15	h+22	58	72	44	16	29	35	11
	6903ZZ	30~40	50	17	h+19	52	64	38	13	27	30	7
	6003ZZ	30~40	50	17	h+22	56	70	43	16	31	35	10
	6203ZZ	30~40	50	17	h+24	62	76	49	19	34	40	12
	6804ZZ	30~40	50	20	h+20	53.5	68	40	13	29	32	7
	6904ZZ	40~50	60	20	h+23	59	73	45	15	34	37	9
	6004ZZ	40~50	60	20	h+25	66	82	50	19	36	42	12
	6204ZZ	40~50	60	20	h+28	72	88	56	19	40	47	14
	6805ZZ	40~50	60	25	h+23	64	82	46	13	34	37	7
	6905ZZ	40~50	60	25	h+25	69	91	51	15	39	42	9
	6005ZZ	40~50	60	25	h+28	76	96	56	19	41	47	12
	6205ZZ	40~50	60	25	h+31	82	102	62	22	45	52	15
	6806ZZ	40~50	60	30	h+25	71	91	51	14	39	42	7
	6906ZZ	40~50	60	30	h+28	76	96	56	16	44	47	9
	6006ZZ	40~50	60	30	h+32	84	104	64	19	48	55	13
	6206ZZ	40~50	60	30	h+36	92	112	72	22	55	62	16
	6007ZZ	50~90		35	h+36	92	112	72	21	55	62	14
	6207ZZ	50~90		35	h+44	118	138	88	26	64	72	17
	6008ZZ	60~100		40	h+41	102	112	82	24	60	68	15
	6208ZZ	60~100		40	h+50	130	160	100	27	74	80	18

指定加工 型式 (1)Type · (2)轴承型号 — (3)h — (KCC · KCC · NA)
 RDZFKROS6000ZZ — 20 — NA

Alterations	追加倒角C加工	追加倒角C2加工	无轴承型
Code	KKC	KCC	NA
Spec.	追加两端倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC	追加上端面倒角C2加工。	固定座中不组装轴承，作为附件发货。
	d	KKC	
	3~8	5	
	10~20	10	
	25~40	12	
	④仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于KC15。		

交货期 报价确定

轴承座组件

— T型高度指定型 —

Order 型式 (1)Type · (2)轴承型号 — (3)h
 订货示例 RDZFKRPS6000ZZ — 23

Type	材质	固定座	表面处理	附件扣环
RDZFKRPS	钢	S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
RDZFKRPW			无电解镀镍	
RDZFKRPB	铝合金	本色阳极氧化处理		SUS304

6.3 / (1.6 /)

轴承精度 JIS B 1514 0级

型式	高度	d	H	L1	d1	L	L2	T	S	dh	DH7	B
(1)Type	(2)轴承型号	(3)h										
RDZFKRPS	623ZZ	10~30	3	h+9	26	36	16	4.5	5	7	10	4
RDZFKRPW	624ZZ	10~30	4	h+11	28	38	18	5	10	9	13	5
RDZFKRPB	605ZZ	10~30	5	h+11	30	40	20	10	10	10	14	5
	625ZZ	15~30	5	h+12	34	46	22	10	10	12	16	5
	606ZZ	15~30	6	h+13	35	47	23	12	10	13	17	6
	626ZZ	15~30	6	h+14	37	49	25	11	10	15	19	6
	698ZZ	15~30	8	h+14	37	49	25	11	10	16	19	6
	608ZZ	15~30	8	h+15	41	53	29	12	10	18	22	7
	628ZZ	15~30	8	h+16	44	56	32	15	10	20	24	8
	680ZZ	15~30	10	h+14	38	50	26	10	10	16	19	5
	690ZZ	15~30	10	h+16	44	53	29	12	10	19	22	6
	600ZZ	15~30	10	h+17	46	58	34	15	10	22	26	8
	620ZZ	15~30	10	h+19	50	62	38	15	10	24	30	9
	6801ZZ	15~30	12	h+15	41	53	29	10	10	18	21	5
	6901ZZ	15~30	12	h+16	44	56	32	12	10	21	24	6
	6001ZZ	15~30	12	h+18	48	60	36	15	10	24	28	8
	6201ZZ	15~30	12	h+20	52	64	40	16	10	26	32	10
	6802ZZ	20~40	12	h+15	41	53	29	10	10	21	24	5
	6902ZZ	20~40	12	h+16	44	56	32	12	10	25	28	7
	6002ZZ	20~40	12	h+18	48	60	36	15	10	28	32	9
	6202ZZ	20~40	12	h+20	52	64	40	16	10	29	35	11
	6803ZZ	20~40	15	h+16	44	56	32	10	10	27	30	7
	6903ZZ	20~40	15	h+18	48	60	36	12	10	31	35	10
	6003ZZ	20~40	15	h+22	56	70	43	16	10	34	40	12
	6203ZZ	20~40	15	h+24	62	76	49	19	10	29	32	7
	6804ZZ	20~40	20	h+20	53.5	68	40	13	10	34	37	9
	6904ZZ	20~40	20	h+23	59	73	45	15	10	36	42	12
	6004ZZ	20~40	20	h+25	66	82	50	19	10	40	47	14
	6204ZZ	20~40	20	h+28	72	88	56	19	10	44	51	15
	6805ZZ	20~40	25	h+23	64	82	46	13	10	34	37	7
	6905ZZ	20~40	25	h+25	69	91	51	15	10	39	42	9
	6005ZZ	20~40	25	h+28	76	96	56	19	10	41	47	12
	6205ZZ	20~40	25	h+31	82	102	62	22	10	45	52	15
	6806ZZ	20~40	30	h+25	71	91	51	14	10	39	42	7
	6906ZZ	20~40	30	h+28	76	96	56	16	10	44	47	9
	6006ZZ	20~40	30	h+32	84	104	64	19	10	48	55	13
	6206ZZ	20~40	30	h+36	92	112	72	22	10	55	62	16
	6007ZZ	20~40	35	h+36	92	112	72	21	10	55	62	14
	6207ZZ	20~40	35	h+44	118	138	88	26	10	64	72	17
	6008ZZ	20~40	40	h+41	102	112	82	24	10	60	68	15
	6208ZZ	20~40	40	h+50	130	160	100	27	10	74	80	18

指定加工 型式 (1)Type · (2)轴承型号 — (3)h — (KCC · KCC · NA)
 RDZFKRPS6000ZZ — 23 — NA

Alterations	追加倒角C加工	追加倒角C2加工	无轴承型
Code	KKC	KCC	NA
Spec.	追加两端倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC	追加上端面倒角C2加工。	固定座中不组装轴承，作为附件发货。
	d	KKC	
	3~8	5	
	10~20	10	
	25~30	12	
	④仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于KC15。		

交货期 报价确定